

etolit Entkalker flüssig

Flüssiges Entkalkungsmittel für Geschirrspülmaschinen, Kaffeemaschinen, Warmbäder, Heißwasseraufbereiter und Heißluftdämpfer

Produktbeschreibung:

- beseitigt Kalkablagerungen und Verkrustungen, die den vorzeitigen Ausfall von mechanischen Teilen oder Wärmeverluste durch verkalkte Heizstäbe begünstigen.
- sichert die Funktionsfähigkeit der Maschinen und trägt zu deren Werterhaltung bei.
- ist ein hochkonzentriertes Entkalkungsmittel und wirkt fettlösend.
- ist nur für säurebeständige Materialien geeignet.
- ist frei von Salzsäure und Chloriden.

Dosierung / Anwendung:

a) Geschirrspülmaschinen

- 70 - 350 ml auf 10 l Warmwasser (50 - 60°C) bei einer Einwirkzeit von 20 min umwälzen.
- etolit Entkalker flüssig darf nicht mit Geschirreiniger zusammen angewendet werden.
- Nach der Entkalkung die Spülmaschine neu füllen, kurz umwälzen, das Wasser ablassen und gründlich ausspülen.

b) Kaffeemaschinen

- 7 - 35 ml auf 1 l Wasser bei 50 - 60°C bei einer Einwirkzeit von 20 min.
- Nach der Entkalkung muss die Maschine mehrmals mit klarem Wasser gespült werden.

c) Tauchverfahren

- 7 ml - 35 ml auf 1 l Wasser bei 50 - 60°C und einer max. Einwirkzeit von 1 Std., je nach Verkrustung.
- Nach der Entkalkung müssen die Teile mehrmals gründlich mit klarem Wasser abgespült werden.

d) Heißluftdämpfer

- Die Angaben des Herstellers sind in Bezug auf die Dosiermenge und die Einwirkzeit zu beachten.

Zur sparsamen Dosierung befindet sich in jedem Karton 1 Sprühpistole.

Umweltaspekte:

- erfüllt die Auflagen der EU-Detergenzienverordnung 648/2004/EG und des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes (WRMG).

Technische Daten:

Farbe:	farblose Flüssigkeit
Dichte:	1,4 g/ml
Lagerfähigkeit:	4 Jahre
Lagerbedingungen:	frostfrei lagern
Inhaltsstoffe:	> 30% Phosphate (Phosphorsäure) < 5% nichtionische Tenside



Gefahrenhinweise / Sicherheitsratschläge:

Enthält Phosphorsäure

Gefahrensymbol: C ätzend

R-Sätze:

R34: Verursacht Verätzungen.

S-Sätze:

S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.

S45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Verkaufseinheiten:

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Gebinde
2000662	4 x 1 l	Karton
2000030	5 l	Kanister